

# GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE ABSCHLIESSBARE FENSTERGRIFFE

nach **DIN EN 13126-3**  
(Stand: Januar 2023)

**KEINBRUCH**

**Sichern Sie Ihr Zuhause.  
Infos unter: [www.k-einbruch.de](http://www.k-einbruch.de)**



Eine Initiative  
Ihrer Polizei und  
der Wirtschaft.

**Sachliche Zuständigkeit:**

Bayerisches Landeskriminalamt, SG 513, Arbeitsbereich „Sicherheitstechnische Prävention“, Maillingerstr. 15, 80636 München.

**Herausgeber:**

Die Herausgabe des Herstellerverzeichnisses erfolgt im Auftrag der Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK),  
Zentrale Geschäftsstelle (ZGS) beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Stuttgart.

Sämtliche Angaben ohne Gewähr; für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt das Bayerische Landeskriminalamt keine Haftung.

**Aktuelles Herstellerverzeichnis siehe auch:**

[www.k-einbruch.de/herstellersuche/](http://www.k-einbruch.de/herstellersuche/)



Kompetent. Kostenlos. Neutral.

Wichtiger Bestandteil von geprüften einbruchhemmenden Fenstern nach DIN EN 1627 aber auch von einbruchhemmenden Nachrüst-Fensterbeschlägen sind *abschließbare Fenstergriffe*. Sie blockieren die einbruchhemmenden Fensterbeschläge sicher in der „Geschlossen-Stellung“.

Abschließbare Fenstergriffe erfüllen ihren Zweck nur im verschlossenen Zustand. Vorteilhaft sind gleichschließende Griffe (mit gleichem Schlüssel) für alle relevanten Fenster. Der Schlüssel sollte stets abgezogen und sicher verwahrt werden.



**Achtung:**

*Viele Fenster verfügen über eine einfache Beschlagtechnik, die leicht aufgehebelt werden kann. Die bloße Nachrüstung eines solchen Standardfensters mit einem abschließbaren Fenstergriff verhindert das Hebeln, die am häufigsten angewandte Einbruchsmethode, nicht. Daher ist es empfehlenswert, die Nachrüstung eines abschließbaren Fenstergriffs in Kombination mit einbruchhemmenden Fensterbeschlägen nach DIN 18104-2 vorzunehmen.*

**Empfehlenswert sind geprüfte und zertifizierte abschließbare Fenstergriffe nach DIN EN 13126-3 bzw. DIN 18267. Diese sollten in ihrer Schutzwirkung der Klassifizierung mindestens 2/3 entsprechen.**

Häufig werden einbruchhemmende Fenster / nachgerüstete Fenster bereits bei der Montage mit den Griffen nach Normvorgabe ausgestattet.

Übersicht Schutzwirkung:

Klasse	Beschreibung
2/3	100 Nm*
3/3	200 Nm*

\*Beständigkeit gegen Abdrehen / Entfernen mit mind. 100 Schließvarianten

**Sicherstellung der Qualität (Zertifizierung)**

Bei einbruchhemmenden Nachrüstprodukten, die einer laufenden Fremdüberwachung (Zertifizierung) mit regelmäßigen Kontrollprüfungen unterliegen, ist eine gleichbleibende Qualität gewährleistet. Erkennbar sind diese an den unten dargestellten Zeichen auf der Verpackung:



**DIN-CERTCO** - Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung GmbH\*)  
Berlin



**ift** Rosenheim GmbH,  
Zertifizierungsstelle\*)  
Rosenheim

\*) Akkreditierte Zertifizierungsstellen nach DIN EN ISO/IEC 17065

**Schutzwirkung 2/3 - „100 Nm-Griff“**

Firma	Tel.: Fax:	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung / vollständiger Klassifizierungs- schlüssel
<b>Häfele SE &amp; Co.KG</b> Adolf-Häfele-Straße 1 72202 Nagold	Tel.: 07452 / 95 - 0 info@haefele.de www.haefele.de	Startec Fenster- griff PWH4/ PWH 4103-2	Fenstergriff für einbruchhem- mende Fenster 2 5/180 / 0 1 3 <b>2/3</b> 3/C1/ 1 5/180 / 0 1 4 <b>2/3</b> 3C1/
<b>HERMAT Metallwaren B. Porst GmbH</b> Frohnbergstraße 23 92256 Hahnbach	Tel.: 0 96 64 / 91 35 - 0 Fax: 0 96 64 / 91 35 - 50 anfrage@hermat.de www.hermat.de	DKI DKI-C	Fenstergriff für einbruchhem- mende Fenster 2 5/180 / 0 1 3 <b>2/3</b> 3C1/ 1 5/180 / 0 1 4 <b>2/3</b> 3/C1/
<b>MEGA GOSSAU AG</b> Langfeldstraße 6 CH-9201 Gossau	Tel.: +41 (0)71 388 91 11 Fax: +41 (0)71 388 91 91 info@mega.swiss www.mega.swiss	03-32250- 41410 03-32235- 41410 03-32230- 41410 03-32100- 41410	Fenstergriff abschließbar 2 5/180 / 0 1 3 <b>2/3</b> 3/C1/
<b>Süd-Metall Beschläge GmbH</b> Sägewerkstraße 5 83404 Ainring	Tel.: 08654 / 467 550 Fax: 08654 / 3672 info@suedmetall.com www.suedmetall.com	Ronny, Paula, Madrid	Fenstergriff für einbruchhem- mende Fenster 2 5/180 / 0 1 3 <b>2/3</b> 3/C1/

**Schutzwirkung 3/3 - „200 Nm-Griff“**

Firma	Tel.: Fax:	Produkt- bezeich- nung	Beschreibung / vollständiger Klassifizierungs- schlüssel
<b>ABUS, August Bremicker Söhne KG</b> Altenhofer Weg 25 58300 Wetter	Tel.: 0 23 35 / 634-0 Fax: 0 23 35 / 634-300 mobile@abus.de www.abus.de	FG 300 / FG 300 A  FG 400 A	Rast- und verschließbarer Fenstergriff 2 3/180 - 0 1 2 <b>3/3</b> 3/C1 - 2 3/180 - 0 1 2 <b>3/3</b> 3/C1 -